

CALIMATT Wohnraumfarbe

Innen

Merkblatt 928 / Version 12 / 12.2020

Produkt Spannungsarme Wand- und Deckenmattfarbe mit aussergewöhnlicher Deckkraft. Das spezielle Bindemittel verleiht diesem Anstrichstoff seine hervorragenden Eigenschaften:

- Trocknet vollständig matt und ansatzfrei auf
- Höchstes Eindringvermögen
- Dauerelastisch
- Isoliert problemlos Nikotin-, Wasser- und Rostflecken
- Ist dank hoher Ausgiebigkeit auch wirtschaftlich

Umweltetikette und Minergie **Umweltetikette: Klasse G**
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz Im Innenbereich auf praktisch alle am Bau vorkommenden Untergründe und Altanstriche. Speziell geeignet im Renovationsbereich, wo häufig nikotinbelastete Altuntergründe isoliert werden müssen. **Achtung:** CALIMATT nicht auf JSOLIT Sperrgrund applizieren (Gefahr von Rissbildung). CALIMATT nicht auf alkalische Untergründe applizieren (Verseifungsgefahr).

Die Technologie von CALIMATT zeichnet sich aus durch eine schwache Vergilbung sowie einen typischen, mit der Zeit abnehmenden Geruch. In sensiblen sowie dunkleren Bereichen ist AQUAMILA Wohnraumfarbe vorzuziehen.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Gekalktes Öl
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil
Verbrauch	160 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Verdüner 3321 geruchsarm oder Terpentinersatz (für alle Applikationsarten)
Dichte	1,61 kg/l ± 0,05
Festkörpergehalt	77% ± 2% (Durchschnittswert)
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	30,2%, abgabepflichtig. EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.
Konsistenz	Leicht thixotrop
DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2/6.3 m ² /l
Glanzgrad	Matt

Lieferform

Farbton/Abtönen	Weiss, NCS S0500-N, RAL 9010. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit).
Gebinde	Metallgebinde à 20 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 24 Monate in original Gebinde und gut verschlossen. Kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund	Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Alte Öl- und Lackfarbenanstriche sind anzulaugen oder anzuschleifen.
Applikationsart	Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)
Trocknung	Handtrocken nach: 1 – 2 Stunden Überstreichbar nach: 12 Stunden Aushärtung nach: 3 – 4 Wochen

Besondere Hinweise Reinigung der Geräte mit Pinselreiniger oder Terpentinersatz.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warntafeln auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Enthält brennbare Lösemittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen!

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.