

AQUA Mattierungsmittel

Produkt Konzentrat zum Mattieren von wasserverdünnbaren Anstrichsystemen.

Einsatz Für Aussen- und Innenanwendung zur individuellen Einstellung des Glanzgrades in den Produkten AQUASATIN PU, AQUAPUR Premium und METAFloor 1K Boden- und Wandfarbe.

Technische Angaben/Prüfwerte

Wirkstoffbasis	Wachsdispersion
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	0%
(VOC-EU)	0%
Dichte	Ca. 1,0 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 45%
Konsistenz	Leicht thixotrop

Lieferform

Gebinde	1-Liter-Plastikflasche mit ml-Skala
Lagerfähigkeit	12 Monate kühl aber frostfrei, in gut verschlossenen Originalgebinden lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Besondere Hinweise Die Zugabemenge darf 10% nicht überschreiten! Eine Zugabe von 5% AQUA Mattierungsmittel senkt den Glanzgrad auf ca. 50% des ursprünglichen Glanzgrades. Der Glanzgrad kann zwischen sehr bunten Farbtönen und weiss leicht variieren. Ein Vorversuch ist empfehlenswert. Die Viskosität des Lackmaterials wird durch Zugabe des Mattierungsmittels nur geringfügig verändert (leicht dünnflüssiger).

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten, das Sicherheitsdaten-blatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.