

# HAFTVORLACK

Merkblatt 925 / Version 09 / 01.2010

**Produkt** HAFTVORLACK Aussen und Innen ist eine speziell für Renovationsarbeiten konzipierte Grundierung. Die hervorragenden Eigenschaften von HAFTVORLACK Aussen und Innen sind:

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen bauüblichen Untergründen
- Vorzügliche Deckkraft und optimaler Verlauf
- Rasche Trocknung
- Hervorragende Füllkraft
- Erstklassige Verarbeitungseigenschaften (Verstreichbarkeit)
- Gute Schleifbarkeit

**Einsatz** Aussen- und Innenbereich auf allen bauüblichen Untergründen wie alte Anstriche, Holz, Metall und auf den meisten Kunststoffen. Nicht geeignet auf Zinkuntergründe im Aussenbereich und in Feuchträumen.

## Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Alkydharz-Kombination

Pigmentbasis Titandioxid Rutil sowie anorganische und organische Buntpigmente

Verbrauch Ca. 120–150 g/m<sup>2</sup> pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Verdünnung Streichen: Terpentinersatz  
Spritzen: Kunstharzverdünner 501

Dichte Ca. 1,5 kg/l

Festkörpergehalt Ca. 74%

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 21,1% (für Weiss), unverdünnt, abgabepflichtig.  
(VOC-EU) EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.

Konsistenz Leicht thixotrop (streichfertig)

Glanzgrad Matt (ca. 10%/60°)

## Lieferform

Farbton/Abtönen Lagerton: Weiss. Bunttöne: gemäss RAL, NCS oder Vorlagen. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit). Auch auf EUROMix Schnellmisch-System abtönbar.

Gebinde Metallgebinde à 7 kg netto, EUROMix 1 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden.  
Genaueres Verfalldatum siehe Etikette.

## Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)



Trocknung Staubtrocken nach: 1 Stunde  
Griffest nach: 5 Stunden  
Schleifbar nach: 8 Stunden  
Überstreichbar nach: 8 Stunden  
Abhängig von der Schichtdicke und der Temperatur (Werte gültig für 20 ° C).

**Besondere Hinweise** Geräte mit Terpentinersatz oder KABE Putzverdünner No. 16 reinigen.

**Sicherheitsdaten** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warntafeln auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Getrocknetes Produkt in feinverteilter Form (Putzlappen, Filtermatten von Spritzkabinen) neigt zur Selbstentzündung. Enthält brennbare Lösungsmittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen.

### Vorsichtsmassnahmen

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.

