

HAFTVORLACK

Merkblatt 925 / Version 10 / 12.2022

Produkt HAFTVORLACK Aussen und Innen ist eine speziell für Renovationsarbeiten konzipierte Grundierung. Die hervorragenden Eigenschaften von HAFTVORLACK Aussen und Innen sind:

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen bauüblichen Untergründen
- Vorzügliche Deckkraft und optimaler Verlauf
- Rasche Trocknung
- Hervorragende Füllkraft
- Erstklassige Verarbeitungseigenschaften (Verstreichbarkeit)
- Gute Schleifbarkeit

Einsatz Aussen- und Innenbereich auf allen bauüblichen Untergründen wie alte Anstriche, Holz, Metall und auf den meisten Kunststoffen. Nicht geeignet auf Zinkuntergründe im Aussenbereich und in Feuchträumen.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Alkydharz-Kombination
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil sowie anorganische und organische Buntpigmente
Verbrauch	Ca. 120–150 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Streichen: Terpentinersatz Spritzen: Kunstharzverdünner 501
Dichte	Ca. 1,5 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 74%
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	21,1% (für Weiss), unverdünnt, abgabepflichtig. EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.
Konsistenz	Leicht thixotrop (streichfertig)
Glanzgrad	Matt (ca. 10%/60°)

Lieferform

Farbton/Abtönen	Lagerton: Weiss. Bunttöne: gemäss RAL, NCS oder Vorlagen. Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit). Auch auf EUROMix Schnellmisch-System abtönbar.
Gebinde	Metallgebinde à 7 kg netto, EUROMix 1 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Trocknung Staubtrocken nach: 1 Stunde
Griffest nach: 5 Stunden
Schleifbar nach: 8 Stunden
Überstreichbar nach: 8 Stunden
Abhängig von der Schichtdicke und der Temperatur (Werte gültig für 20 ° C).

Besondere Hinweise Geräte mit Terpentinersatz oder KABE Putzverdünner No. 16 reinigen.

Sicherheitsdaten Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warmaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Getrocknetes Produkt in feinverteilter Form (Putzlappen, Filtermatten von Spritzkabinen) neigt zur Selbstentzündung. Enthält brennbare Lösungsmittel, von offenem Feuer oder glühenden Gegenständen fernhalten, für gute Lüftung in den Räumen sorgen.

Vorsichtsmassnahmen

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.